

Щиток сварщика Оптрель р550

Артикул:

Оптоэлектронный светофильтр с плавно регулируемым затемнением 4/9-13 DIN. Регулируемое оголовье и форма шлема оптимизируют распределение веса, снижая нагрузку на шею и затылок сварщика.

Тип светофильтра: автоматический

Степень защиты (уровень затемнения): 4/11 DIN

Режим шлифования: нет

Время переключения, светлый/темный: 0,220 мс при комнатной температуре, 0,165 мс при 55 °С

Время переключения, темный/светлый: 0,25-0,7 с

Питание: солнечные элементы и сменные батареи, нет необходимости во включении и выключении

Срок службы батареи: около 2500 часов работы

Размеры светофильтра: 90 x 110 x 7 мм

Поле зрения: 50 x 100 мм

Рабочая температура: от -10°С до +70°С

Виды сварки: все электродуговые сварочные процессы - MMA (ручная дуговая), TIG (аргонодуговая), MIG/MAG (полуавтоматическая механизированная сварка в среде защитных газов), плазменная сварка

Гарантия: 2 года (исключая сменную батарею)

Цвет: 1007.000 - черный неокрашенный (без боковых частей)

1007.010 - черно-зеленый

1007.020 - черно-белый

1007.030 - бело-черный

Индивидуальная упаковка: картонная коробка



510 / 485 г



office@frigat.by
www.frigat.by

Рабочая обувь

Спецодежда

СИЗ

Минск:
+375 (17) 289 00 49
+375 (29) 669 00 49

Гродно:
+375 (152) 60 74 65
+375 (29) 732 52 98

Брест:
+375 (162) 23 97 16
+375 (33) 344-41-14